

Änderungshistorie BeCOMS / BCom Logger Software ***Version history of BeCOMS / BCom Logger Software***

Version 1.00

Datum: 01.10.2012

Deutsch:

- Entwicklungsversion, nicht an Kunden ausgeliefert

English:

- Developer version, not delivered to customers

Version 2.00

Datum: 22.10.2012

Date: 10/22/2012

Deutsch:

- Thermosignal absolut wird im Polardiagramm mit Positiven Änderungen dargestellt.
- XY Charts Auswahl Menu vom Hauptfenster ins preferences Menue verschoben
- Anzeige und Einbeziehung der Berechnung des „DC percent“ Parameters zur Feineinstellung der DC Alarmstufe in die Skalierung der Diagramme
- Angabe des Alarmtyps (DC/AC) im Alarm Popupfenster

English:

- Thermo signal absolute is shown in the polar diagram only with positive changes
- XY Charts selection menu moved from main window to preferences menu
- Display and use of the calculation of the “DC percent” parameter to fine control of the DC alarm level in the scale of diagrams
- Display of the alarm type (AC/DC) in the alarm popup window

Version 2.01

Datum: 23.01.2013

Date: 01/23/2013

Deutsch:

- Alarminhibit Zeit durch Doppelklick auf die Alarminhibit Anzeige auf Startwert zurücksetzbar

!! Achtung !! Für die Nutzung dieses Reset Features ist im Evaluator die Firmwareversion V3.21B1000 oder höher erforderlich.

English:

- Alarminhibt time can be reset on start value with double click on the Alarminhibit display

!! Warning !! For use of this Reset feature, firmware version V3.21B1000 or higher in the evaluator is required.

Version 2.02

Datum: 25.02.2013

Date: 02/25/2013

Deutsch:

- Polardiagramm Anzeige erweitert um eine XY Graph Darstellung der Signale über ein Arbeitsspiel

English:

- Extension of the polar diagram display with a XY graph display of the signals over one combustion cycle

Version 2.03

Datum: 21.06.2013

Date: 21/06/2013

Deutsch:

- Maximale Drehzahl in allen Diagrammen auf 4000 rpm erhöht
- Informationen über aktiviertes Testsignal wird in die Logdatei gespeichert

English:

- Maximum revolutions for all diagram increased to 4000 rpm
- Informations about activated test signal are stored in the logfile

Version 2.04

Datum: 07.01.2014

Date: 07/01/2014

Deutsch:

- Intervalle für Time Resolution geändert
- Anzeige des Installationsortes zusätzlich im xy Diagramm
- Anzeige „setup preferences“ geändert bei 6 system version

English:

- Interval for xy graph's time resolution modified
- Additional display of the installation location in the xy diagram
- "setup preferences" display modified in 6 system version

Version 2.05 04.02.2015 only four and six systems version

Datum: 04.02.2015

Date: 04/02/2015

deutsch:

- Hauptfenstergrösse maximierbar auf max. Bildschirmauflösung
- Fehlermeldung beim Start des Programms wenn Bildschirmauflösung kleiner als 1280 x 1024 Punkte ist

english:

- Size of main window can be maximised on max. screen resolution
- Error message during start of the program if screen resolution is lower than 1280 x 1024 dots

Version 2.06 05.10.2015

Datum: 05.10.2015

Date: 05/10/2015

deutsch:

- Differenzdiagrammfenster von modal of modeless geändert. Grösse angepasst für Full HD Display
- Zylinder nummerierung bei V-Maschine ohne A/B Trennung zusätzlich eingeführt

english:

- Windows of difference diagrams modified from modal to modeless. Size optimized for full HD display
- Cylinder numbering for V-type engine without A/B separation additional added

Version 2.07 15.07.2016

Datum: 15.07.2016

Date: 15/07/2016

deutsch:

- Hinzufügen neues Company design
- Änderung file extension von .log auf .xlg
- Neuer Tag "LOGNAME" im Logfile header

english:

- Adding of the new company design
- Change of file extension from .log to .xlg
- New Tag "LOGNAME" in the logfile header

Version 2.08 15.02.2019

Datum: 15.02.2019

Date: 15/02/2019

deutsch:

- Modbus TCP client mit einstellbarer Ziel IP Adresse und Port
- Senden der Linear- , Polar- Daten und des Systemstatus als FC16 (write multiple registers) einstellbar
- Testfunktion für TCP IP Konnektivität

english:

- Modbus TCP client with adjustable target IP address and port
- Transmission of linear- , polar- data and system status adjustable as FC16 (write multiple registers)
- Testfunction for TCP IP connectivity

Version 2.09 25.06.2019

Datum: 25.06.2019

Date: 25/06/2019

deutsch:

- Polar- Daten im Modbus TCP Protoll ersetzt gegen die Daten der Differenz-
diagramme (Drehzahl and Thermosignal)
- Modbus Register Mapping geändert

english:

- Polar- data exchanged against data of difference diagrams in Modbus TCP
protocol (speed- and thermosignal difference diagrams)
Modbus Register Mapping changed